



DYNATRANS CVT 10W-30



Специальное масло для вариаторов сельскохозяйственной и строительной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

API GL-4

Одобрения производителей

- ✓ CMS M1145
- ✓ ZF TE ML 06B, 06F

Подходит для вариаторов

DEUTZ TTV, JCB, JOHN DEERE AUTOPOWR,
NEW HOLLAND TVT...

Соответствует требованиям

- ✓ CASE CVX
- ✓ CNH MAT 3540
- ✓ MASSEY FERGUSON: DYNA VT
- ✓ STEYR CVT

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 предназначено для смазки вариаторов, установленных на сельскохозяйственной технике и части строительной техники.

Данное масло превосходно адаптировано для традиционных трансмиссий, трансмиссий с масляными муфтами, включая трансмиссии, оснащенные маслопогруженными тормозами.

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 подходит также для гидравлических систем, гидроусилителей рулевого управления и коробок отбора мощности с «мокрыми» муфтами.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Масло TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 адаптировано для широкого ряда сельскохозяйственного, строительного и вспомогательного оборудования, что снижает количество наименований в хозяйстве.

По своим свойствам масло отлично подходит для вариаторных коробок передач, гарантируя их плавную и эффективную работу.

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 имеет очень высокий уровень противоизносных свойств, продлевая срок службы трансмиссии.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	71.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	10.8
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	139
Температура застывания	°C	ASTM D97	-45

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS

562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30

Обновление 03/2016

www.lubricants.total.com

