



PROSYLVA 2T Z



Минеральное масло для 2-х тактных двигателей механизированных хозяйств

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации API TC Level "Smoke JASO FB"

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL PROSYLVA 2T Z адаптировано специально для 2-х тактных двигателей садовой техники и механизированных хозяйств, работающих под большими нагрузками и при высоких температурах.

Вязкость масла подобрана специально таким образом, чтобы масло отлично смазывало двигатель как в смеси с топливом, так и в чистом виде. TOTAL PROSYLVA 2T Z также адаптирован к неэтилированному бензину

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TOTAL PROSYLVA 2T Z предлагает выдающуюся термическую стабильность, обеспечивающую надежную смазку горячих деталей двигателя.

Прочная масляная пленка при высоких температурах гарантирует стабильную работу двигателя и сохранение его рабочих показателей.

Данное масло при смешивании с бензином образует гомогенную и стабильную смесь. Красный окрас масла позволяет определить его наличие в бензине, чтобы избежать заливки бензина без масла.

TOTAL PROSYLVA 2T Z полностью сгорает в цилиндрах с минимальным дымообразованием, тем самым образуя минимум вредных отложений на деталях двигателя. Низкая зольность масла (0,04%) позволяет сохранить поршни чистыми и предотвратить образование нагара на свечах зажигания.

Защитные и противокоррозионные свойства масла защищают двигатель от коррозии.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL PROSYLVA 2T Z

Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	883
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	71.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	9.4
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	109
Температура застывания	°C	ASTM D97	-27
Сульфатная зольность	%	ASTM D874	0.04
Цвет	-	-	Красный

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL PROSYLVA 2T Z
Обновление 07/2014
www.lubricants.total.com



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com