



# PROSYLVA 4T 15W-40



Минеральное масло для 4-х тактных двигателей механизированных хозяйств.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

ACEA A2/B2

API SJ/CG-4

## ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 адаптировано специально для 4-х тактных двигателей садовой техники и механизированных хозяйств.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 предлагает выдающуюся термическую стабильность, обеспечивающую надежную смазку горячих деталей двигателя.

Прочная масляная пленка при высоких температурах гарантирует стабильную работу двигателя и сохранение его рабочих показателей.

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 демонстрирует превосходную вязкостную стабильность в процессе эксплуатации, обеспечивая легкость холодных пусков двигателя.

Комплекс моюще-диспергирующих и противоизносных присадок поддерживает чистоту в двигателе, позволяя сохранить поршни чистыми и предотвратить образование нагара на свечах зажигания.

Защитные и противокоррозионные свойства масла защищают двигатель от коррозии.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

### TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40

|  |                    |            |     |
|--|--------------------|------------|-----|
| Плотность при 15 <sup>0</sup> С                | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D1298 | 887 |
| Кинематическая вязкость при 40 <sup>0</sup> С  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 101 |
| Кинематическая вязкость при 100 <sup>0</sup> С | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 14  |
| Индекс вязкости                                | -                  | ASTM D2270 | 141 |
| Температура застывания                         | <sup>0</sup> С     | ASTM D97   | -33 |
| Щелочное число                                 | мгКОН/г            | ASTM D2896 | 8.5 |

\*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.

### TOTAL LUBRIFIANTS

562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
FRANCE

### TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40

Обновление 07/2014

[www.lubricants.total.com](http://www.lubricants.total.com)



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)