



# PROSYLVA 4T SYN 10W-40



Полусинтетическое масло для 4-х тактных двигателей механизированных хозяйств, работающих в жестких условиях.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации ACEA A3 API SL

## ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40 адаптировано специально для 4-х тактных двигателей садовой техники и механизированных хозяйств, работающих в условиях больших нагрузок и высоких температур.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Высококачественная синтетическая база вкупе с комплексом присадок наделяет масло выдающейся термической стабильностью, обеспечивающей надежную смазку горячих деталей двигателя.

Прочная масляная пленка при высоких температурах гарантирует стабильную работу двигателя и сохранение его рабочих показателей.

TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40 демонстрирует превосходную вязкостную стабильность в процессе эксплуатации, обеспечивая легкость холодных пусков двигателя.

Комплекс моюще-диспергирующих и противоизносных присадок поддерживает чистоту в двигателе, позволяя сохранить поршни чистыми и предотвратить образование нагара на свечах зажигания.

Защитные и противокоррозионные свойства масла защищают двигатель от коррозии.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

### TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40

Плотность при 15 <sup>o</sup> C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	873
Кинематическая вязкость при 40 <sup>o</sup> C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	96.8
Кинематическая вязкость при 100 <sup>o</sup> C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14.8
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	<sup>o</sup> C	ASTM D97	-24
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	10.4

\*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
FRANCE

TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40

Обновление 07/2014

[www.lubricants.total.com](http://www.lubricants.total.com)



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)