

# RUBIA CITY&ROAD 10W-40



**TOTAL**

*Превосходное всесезонное масло с низким содержанием сульфатной золы для газовых и дизельных двигателей.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазочный материал, специально разработанный для транспортных средств, работающих на природном газе.
- Может применяться для смазки дизельных двигателей грузовых автомобилей.
- Продукт имеет одобрение Scania Low Ash и в основном рекомендуется для автобусов, оснащенных сажевым фильтром.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

- ACEA E6 / E7/E4-08

Одобрения автопроизводителей

- SCANIA LOW ASH
- IVECO
- MAN 3271-1
- VOLVO CNG
- RENAULT TRUCKS RTG
- MB 228.51

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная термическая стабильность и высокая стойкость к нитрации и окислению.
- Выдающиеся противоизносные и антикоррозионные свойства, благодаря наличию специальных присадок, и низкая зольность (что помогает предотвратить образование отложений в камере сгорания и гарантирует долгую работу каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров).

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

RUBIA CITY&ROAD 10W-40  
Обновление: 02/2011  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>TOTAL RUBIA CITY&amp;ROAD 10W-40</b>	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м <sup>3</sup>	863
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	85.4
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	12.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	151
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	>200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	12

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

**RUBIA CITY&ROAD 10W-40**  
Обновление: 02/2011  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.