



DYNATRANS MDL 80W-90



Масло для закрытых передач, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации API GL-5/GL-4 MIL.L. PRF.2105E

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL DYNATRANS MDL 80W-90 рекомендуется для смазки закрытых коробок передач сельскохозяйственной техники, работающих при повышенных температурах.

Можно также применять для механических коробок передач, мостов, включая мосты с гипоидной главной передачей, редукторов, угловых передач и систем отбора мощности, не оборудованных самоблокирующимися дифференциалами.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Многоцелевое масло позволяет снизить количество наименований смазочных материалов в хозяйстве.
- Очень высокий уровень противозадирных свойств, обеспечивающий долговечность работы смазываемой передачи.
- Хорошая совместимость с синхронизированными механическими коробками обеспечивает плавное переключение передач.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL DYNATRANS MDL 80W-90

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	159
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	16.5
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	110
Температура застывания	°C	ASTM D97	-36

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.