



Синтетическая жидкость для автоматических коробок передач.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические коробки передач и гидротрансформаторы внедорожной мобильной техники, коммерческой техники и промышленного транспорта.
- В тех случаях, когда производитель требует применение жидкости типа GM DEXRON® - IIE.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON® - IIE: former licence № E-25218 вторичная лицензия
- MAN 339 type V-2 (ex MAN 339 type D)
- MAN 339 type Z-2 (ex MAN 339 type D)
- MB-Approval 236.8
- VOITH N 55.633635
- ZF TE-ML 09X, 14B, 16L



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Очень высокая антиокислительная стабильность.
- Расширенный интервал замены.
- Экономия топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL FLUIDE SYN FE	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	840
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	33
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	7,4
Индекс вязкости	-	200
Температура вспышки	°C	220
Температура застывания	°C	-51
Вязкость при -40°C	мПа*с	7700