



RUBIA 4400 15W-40



Минеральное масло для дизельных двигателей дорожной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Международные классификации

ACEA E2 API CG-4/SJ

Одобрения производителей

- ✓ Mack EO-L
- ✓ MAN 271
- ✓ MB-Approval 228.1
- ✓ Volvo VDS

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло TOTAL RUBIA 4400 15W-40 предназначено для дизельных моторов дорожной техники.

Данное масло рекомендовано для моделей двигателей, предшествующих классу Евро 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

TOTAL RUBIA 4400 15W-40 проявляет превосходную вязкостную стабильность на протяжении всего срока службы, обеспечивая достаточную смазку двигателя в жестких условиях эксплуатации.

Комплекс моюще-диспергирующих, антиокислительных и противокоррозионных присадок позволяет достичь стандартных интервалов замены масла.

Моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать образование сажи и других отложений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL RUBIA 4400 15W-40		Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	887
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	101
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14
Индекс вязкости		ASTM D2270	141
Температура вспышки	°C	ASTM D92	226
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	8.5
Сульфатная зольность	%	ASTM D874	1.2

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.