



# RUBIA TIR 6400 15W-40



Минеральное масло для дизельных двигателей дорожной техники.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

### Международные классификации

ACEA E5/E3 API CH-4/SJ

#### Одобрения производителей

- ✓ Mack EOM
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RD/RD-2
- ✓ Volvo VDS-2

#### Соответствует требованиям

- ✓ Cummins CES 20071/72/76

## ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 предназначено для дизельных моторов дорожной техники (грузовики, автобусы...).

Масло TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 специально адаптировано для двигателей Евро 3 и предыдущих поколений моторов Renault Trucks и Mercedes-Benz.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Комплекс моющее-диспергирующих, антиокислительных и противокоррозионных присадок позволяет достичь стандартных интервалов замены масла, определяемых требованиями производителя.

Моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать образование сажи и других отложений.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40		Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	888
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	98.7
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	13.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	136
Температура вспышки	°C	ASTM D92	236
Температура застывания	°C	ASTM D97	-30
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	10
Сульфатная зольность	%	ASTM D874	1.45

\* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

## ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.