

FLUIDE DA

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы автомобилей Citroën, оснащенных «HYDRActive 3»

Не использовать, когда требуется минеральная жидкость **зеленого** цвета (LHM Plus)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная жидкость
- Чрезвычайно высокий индекс вязкости
- Очень низкая температура застывания
- Очень высокая термическая стабильность
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Отличительная смазочная способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Одобрения производителей: **PSA B71 2710** и **MAN 3289**

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	820
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	18
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	5.9
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	320
Температура вспышки по Кливленду	°C	ASTM D92	157
Температура застывания	°C	ASTM D97	-51

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре выше 60°C. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей, хранить в месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDE DA
Обновление: 11/2018



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.